



Schlauchregale feststehend und verfahrbar, Stecksystem ORION PLUS

Traglasten:

Fachlast 100 kg, Feldlast bis 500 kg gleichmäßig verteilt

Abmessungen:

Regalhöhen: 2000, 2200 und 2500 mm (feststehend); 1600 mm (verfahrbar)

Ebenenbreite: 1000 mm

Ebenentiefe: 500 mm

Ausführung allgemein:

Schraublose, höhenverstellbare Ebenen im Abstand von 25 mm.

Schlauchauflageebenen mit unterer Ablaufrinne.

Ausführung Regal feststehend:

Schlauchregal mit Deckboden ausrüstbar.

Aufbau in Grund- und Anbauweise.

Bei gleicher Tiefe kompatibel mit allen anderen Regalen des Stecksystems ORION PLUS.

Ausführung Regal verfahrbar:

Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgerüstet.

Ausschließlich **nur als Grundregal** lieferbar.

Regalaußenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm

Anbauregal 1010 mm

Tiefe: 535 mm

Schlauchregal: Feststehend					Oberfläche: Verzinkt	
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Ebenenlast	Feldlast	Ebenenanzahl	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2000	1000 x 500	100 kg	500 kg	3 Stück	HZG 205010 AF	HZA 205010 AF
2200	1000 x 500	100 kg	500 kg	3 Stück	HZG 225010 AF	HZA 225010 AF
2500	1000 x 500	100 kg	500 kg	4 Stück	HZG 255010 AF	HZA 255010 AF
Auflageebene extra, kpl. (Ebenenlast 100 kg)					Z 10050 F / 534	Z 10050 F / 534
Deckboden extra, kpl. (Fachlast 125 kg)					Z 10050 L / 040	Z 10050 L / 040



Die Ablaufrinne sorgt für ein einwandfreies Abfließen von Restwasser.

Schlauchregal: Verfahrbar					Oberfläche: Verzinkt	
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Ebenenlast	Feldlast	Ebenenanzahl	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
1600	1000 x 500	100 kg	300 kg	3	HZG 165010 AFR	Lieferung nicht möglich
Auflageebene extra, kpl. (Ebenenlast 100 kg)					Z 10050 F / 534	-



Mobilität und Stabilität durch hochwertige Lenk- und Bockrollen.