Wannenbodenregale zur sicheren Lagerung von Ölen und anderen wassergefährdenden Stoffen!



	Fachlast: 200 kg			egalhöhe	: 2000 mm	Oberfläche: Verzinkt
Höhe mm	Boden- breite mm	Boden- tiefe mm	Anzahl Böden	Feld- last	Grundregal BestNr.	Anbauregal BestNr.
2000	1000	400	5	1200 kg	HZG 20410 AW	HZA 20410 AW
2000	1300	400	5	1200 kg	HZG 20413 AW	HZA 20413 AW
2000	1000	500	5	1200 kg	HZG 20510 AW	HZA 20510 AW
2000	1300	500	5	1200 kg	HZG 20513 AW	HZA 20513 AW
2000	1000	600	5	1200 kg	HZG 20610 AW	HZA 20610 AW
2000	1300	600	5	1200 kg	HZG 20613 AW	HZA 20613 AW

Fachlast: 200 kg			Regalhöhe: 2500 mm			Oberfläche: Verzinkt
Höhe mm	Boden- breite mm	Boden- tiefe mm	Anzahl Böden	Feld- last	Grundregal BestNr.	Anbauregal BestNr.
2500	1000	400	6	1500 kg	HZG 25410 AW	HZA 25410 AW
2500	1300	400	6	1500 kg	HZG 25413 AW	HZA 25413 AW
2500	1000	500	6	1500 kg	HZG 25510 AW	HZA 25510 AW
2500	1300	500	6	1500 kg	HZG 25513 AW	HZA 25513 AW
2500	1000	600	6	1500 kg	HZG 25610 AW	HZA 25610 AW
2500	1300	600	6	1500 kg	HZG 25613 AW	HZA 25613 AW

Zusätzliche Wannenböden finden Sie in unserem kostenlosen Hauptkatalog.

# Wannenbodenregale

Stecksystem ORION PLUS

#### Traglasten:

Fachlast 200 kg, Feldlasten bis 1500 kg gleichmäßig verteilt

#### Abmessungen:

Regalhöhen: 2000 und 2500 mm Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm Bodentiefen: 400, 500 und 600 mm

### Ausführung:

Zur Lagerung von Kleingebinden bis 30 Liter Einzelvolumen.

Auslaufsicherung durch 50 mm hohe aufgekantete, an den Ecken dicht verschweißte Wannenböden, im oberen Bereich mit Sicherheitsfalzung.

Max. Auffangvolumen der Wannenböden 30 Ltr. Schraublose Höhenverstellbarkeit der Wannenböden im Abstand von 25 mm. Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen.

Zusätzliche Wannenböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf

Bei gleicher Tiefe kompatibel mit allen anderen Regalen des Stecksystems ORION PLUS.

### Regalaußenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 bzw. 1360 mm Anbauregal 1010 bzw. 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

## **Top-Angebot**

Wannenbodenregal Stecksystem, wie Abb.

- Fachlast 200 kg, Feldlast 1200 kg gleichmäßig verteilt
- Oberfläche: Verzinkt
- Wannenböden variabel im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
- 2000 x 2070 x 535 mm  $(H \times B \times T = Außenmaße)$
- 10 dicht verschweißte Wannenböden

Lieferumfang Best.-Nr. F 910065:

1 Grund- und 1 Anbauregal, mit jeweils 5 Wannenböden 1000 x 500 mm ( B x T ), Montagematerial [ohne Inhalt]

# 1 Grund- und 1 Anbauregal

Best.-Nr.: F 910065 [ohne Inhalt]

Zusätzliches Anbauregal,

2000 x 1010 x 535 mm (H x B x T)

Best.-Nr.: F 910066 [ohne Inhalt]