












RAL-RG 614/5 (H 45)

Vorteile	Info	Abmessungen
<ul style="list-style-type: none"> • Bis 1320 kg Belastung pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung • Kragarmständer geschweißt • Flexibel: Fachebenen und Kragarme im Abstand von 60 mm höhenverstellbar (schraublos) • Durchgehende Lagerfläche zur optimalen Lagerung von sperrigen Lagergütern 	<ul style="list-style-type: none"> • Mit oder ohne Fachböden erhältlich • Schraublose Montage und Verstellbarkeit der Kragarme und Fachböden • Gesamttraglasten bis 15840 kg <p>Lieferumfang: Ständer, Kragarme, Horizontalverbinder, Diagonal-Kreuzverband, Schrauben, Muttern, Dübel und Unterlegbleche sowie Fachböden (bei Langgutlagerung mit Abroll Sicherungen).</p>	<p>Ständerhöhen: 1980 / 2480 mm Regalbreiten: Bis 5366 mm Achsmaßabstand: 1061 mm Nutztiefen: 400 / 500 / 600 mm (Kragarmlängen)</p> <p>Tipp: Die Regale können beliebig erweitert werden. Die passenden Erweiterungen und Zubehör, wie z. B. Abroll Sicherungen, finden Sie auf den Seiten 148 und 149.</p>

KRAGARMREGALE

Leichte Bauart - Schraub-/ Stecksystem BKR

Ständer und Kragarme RAL 5010 enzianblau, sonstige Bauteile verzinkt

Kragarmregale - Leichte Bauart		Einseitige Nutzung mit 5 Lagerebenen				Beidseitige Nutzung mit 10 Lagerebenen			
Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe	Traglast je Ebene	Gesamt- traglast	Best.-Nr.	EUR	Traglast je Ebene	Gesamt- traglast	Best.-Nr.	EUR
MIT Fachböden		Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm							
 Breite 3235 mm - 4 Ständer	1980 x 3235 x 400 mm	660 kg	3300 kg	BKF 919403	1593,59	660 kg	6600 kg	BKF 919443	2549,98
	1980 x 3235 x 500 mm	525 kg	2625 kg	BKF 919503	1718,29	525 kg	5250 kg	BKF 919553	2792,50
	1980 x 3235 x 600 mm	420 kg	2100 kg	BKF 919603	1844,13	420 kg	4200 kg	BKF 919663	3067,06
 Breite 4295 mm - 5 Ständer	1980 x 4295 x 400 mm	880 kg	4400 kg	BKF 919404	2039,75	880 kg	8800 kg	BKF 919444	3283,28
	1980 x 4295 x 500 mm	700 kg	3500 kg	BKF 919504	2204,49	700 kg	7000 kg	BKF 919554	3599,02
	1980 x 4295 x 600 mm	560 kg	2800 kg	BKF 919604	2368,08	560 kg	5600 kg	BKF 919664	3957,10
 Breite 5355 mm - 6 Ständer	1980 x 5355 x 400 mm	1100 kg	5500 kg	BKF 919405	2488,20	1100 kg	11000 kg	BKF 919445	4016,58
	1980 x 5355 x 500 mm	875 kg	4375 kg	BKF 919505	2689,54	875 kg	8750 kg	BKF 919555	4405,54
	1980 x 5355 x 600 mm	700 kg	3500 kg	BKF 919605	2890,89	700 kg	7000 kg	BKF 919665	4845,98
OHNE Fachböden		Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm							
 Breite 3235 mm - 4 Ständer	1980 x 3235 x 400 mm	880 kg	4400 kg	BKL 919403	1090,23	880 kg	8800 kg	BKL 919443	1545,54
	1980 x 3235 x 500 mm	700 kg	3500 kg	BKL 919503	1134,85	700 kg	7000 kg	BKL 919553	1623,34
	1980 x 3235 x 600 mm	560 kg	2800 kg	BKL 919603	1179,46	560 kg	5600 kg	BKL 919663	1740,02
 Breite 4295 mm - 5 Ständer	1980 x 4295 x 400 mm	1100 kg	5500 kg	BKL 919404	1365,94	1100 kg	11000 kg	BKL 919444	1934,50
	1980 x 4295 x 500 mm	875 kg	4375 kg	BKL 919504	1417,42	875 kg	8750 kg	BKL 919554	2024,88
	1980 x 4295 x 600 mm	700 kg	3500 kg	BKL 919604	1478,05	700 kg	7000 kg	BKL 919664	2177,03
 Breite 5355 mm - 6 Ständer	1980 x 5355 x 400 mm	1320 kg	6600 kg	BKL 919405	1640,50	1320 kg	13200 kg	BKL 919445	2324,61
	1980 x 5355 x 500 mm	1050 kg	5250 kg	BKL 919505	1706,85	1050 kg	10500 kg	BKL 919555	2440,15
	1980 x 5355 x 600 mm	840 kg	4200 kg	BKL 919605	1775,49	840 kg	8400 kg	BKL 919665	2616,33
OHNE Fachböden		Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm							
 Breite 3245 mm - 4 Ständer	2480 x 3245 x 400 mm	880 kg	5280 kg	BKL 924403	1413,98	880 kg	10560 kg	BKL 924443	1883,02
	2480 x 3245 x 500 mm	700 kg	4200 kg	BKL 924503	1468,90	700 kg	8400 kg	BKL 924553	1997,42
	2480 x 3245 x 600 mm	560 kg	3360 kg	BKL 924603	1551,26	560 kg	6720 kg	BKL 924663	2132,42
 Breite 4305 mm - 5 Ständer	2480 x 4305 x 400 mm	1100 kg	6600 kg	BKL 924404	1769,77	1100 kg	13200 kg	BKL 924444	2355,50
	2480 x 4305 x 500 mm	875 kg	5280 kg	BKL 924504	1838,41	875 kg	10500 kg	BKL 924554	2498,50
	2480 x 4305 x 600 mm	700 kg	4200 kg	BKL 924604	1941,37	700 kg	8400 kg	BKL 924664	2667,81
 Breite 5366 mm - 6 Ständer	2480 x 5366 x 400 mm	1320 kg	7920 kg	BKL 924405	2125,55	1320 kg	15840 kg	BKL 924445	2829,11
	2480 x 5366 x 500 mm	1050 kg	6300 kg	BKL 924505	2207,92	1050 kg	12600 kg	BKL 924555	3001,86
	2480 x 5366 x 600 mm	840 kg	5040 kg	BKL 924605	2331,47	840 kg	10080 kg	BKL 924665	3203,20

Nutzen Sie unseren WEGWEISER KRAGARMREGALE auf der Seite 147.

So finden Sie schneller und einfacher zu *Ihrem* richtigen Kragarmregal.