



→ Vorteile

- **60 kg Belastung** pro Boden
bei gleichmäßiger Belastung
- Böden **mit hinterer Anschlagkante**
- **Obere Bodenlage vollwertig nutzbar**
(ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- **Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar** (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Bodentiefe 300 mm
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 25 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGV Regel 108-007).

Beispiel:

1750 mm (H) : 335 mm (T) = 5,22

Ergebnis: Das Regal ist zu sichern.

Geeignete Kippsicherungen siehe Seite 24.




Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 10 mm

Tiefe: 335 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Böden mit hinterer **Anschlagkante**Regale mit **Diagonalstreben**Böden liegen auf **Fachbodenträgern**

Breite x Tiefe				750 x 300 mm		1000 x 300 mm	
Ordnerkapazität pro Boden:				9 Stück		12 Stück	
Fachlast:				60 kg		60 kg	
Höhe	Böden	Feldlast		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Profile verzinkt, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HZG 17307 EX	HZA 17307 EX	HZG 17310 EX	HZA 17310 EX
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HZG 20307 EX	HZA 20307 EX	HZG 20310 EX	HZA 20310 EX
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HZG 23307 EX	HZA 23307 EX	HZG 23310 EX	HZA 23310 EX
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HZG 27307 EX	HZA 27307 EX	HZG 27310 EX	HZA 27310 EX
Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HKG 17307 EX	HKA 17307 EX	HKG 17310 EX	HKA 17310 EX
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HKG 20307 EX	HKA 20307 EX	HKG 20310 EX	HKA 20310 EX
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HKG 23307 EX	HKA 23307 EX	HKG 23310 EX	HKA 23310 EX
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HKG 27307 EX	HKA 27307 EX	HKG 27310 EX	HKA 27310 EX
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HEG 173007 EU	HEA 173007 EU	HEG 173010 EU	HEA 173010 EU
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HEG 203007 EU	HEA 203007 EU	HEG 203010 EU	HEA 203010 EU
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HEG 233007 EU	HEA 233007 EU	HEG 233010 EU	HEA 233010 EU
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HEG 273007 EU	HEA 273007 EU	HEG 273010 EU	HEA 273010 EU
Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HAG 17307 EX	HAA 17307 EX	HAG 17310 EX	HAA 17310 EX
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HAG 20307 EX	HAA 20307 EX	HAG 20310 EX	HAA 20310 EX
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HAG 23307 EX	HAA 23307 EX	HAG 23310 EX	HAA 23310 EX
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HAG 27307 EX	HAA 27307 EX	HAG 27310 EX	HAA 27310 EX
Profile RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HWG 17307 EX	HWA 17307 EX	HWG 17310 EX	HWA 17310 EX
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HWG 20307 EX	HWA 20307 EX	HWG 20310 EX	HWA 20310 EX
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HWG 23307 EX	HWA 23307 EX	HWG 23310 EX	HWA 23310 EX
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HWG 27307 EX	HWA 27307 EX	HWG 27310 EX	HWA 27310 EX