



→ Vorteile

- **90 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- Böden mit **Mittelanschlagbügel**
- **Obere Bodenlage vollwertig nutzbar**
(ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- **Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar** (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Bodentiefe 600 mm
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Bodenkante 25 mm hoch
- Ideal als Raumteiler und zur Stellweise in Gängen

Wunschfarben:

Viele weitere RAL-Farben lieferbar.
Informationen finden Sie auf Seite 6 und 7.




Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 10 mm

Tiefe: 635 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Böden mit **Mittelschlagbügel**



Aussteifungstraversen geben Stabilität und dienen auch zur Bodenauflage. Die Anzahl der Traversen richtet sich nach der Regalhöhe.



Böden liegen auf **Fachbodenträgern**, wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen.

Breite x Tiefe				750 x 600 mm		1000 x 600 mm	
Ordnerkapazität pro Boden:				18 Stück		24 Stück	
Fachlast:				90 kg		90 kg	
Höhe	Böden	Feldlast		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Profile verzinkt, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HZG 17607 DA	HZA 17607 DA	HZG 17610 DA	HZA 17610 DA
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HZG 20607 DA	HZA 20607 DA	HZG 20610 DA	HZA 20610 DA
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HZG 23607 DA	HZA 23607 DA	HZG 23610 DA	HZA 23610 DA
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HZG 27607 DA	HZA 27607 DA	HZG 27610 DA	HZA 27610 DA
Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HKG 17607 DA	HKA 17607 DA	HKG 17610 DA	HKA 17610 DA
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HKG 20607 DA	HKA 20607 DA	HKG 20610 DA	HKA 20610 DA
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HKG 23607 DA	HKA 23607 DA	HKG 23610 DA	HKA 23610 DA
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HKG 27607 DA	HKA 27607 DA	HKG 27610 DA	HKA 27610 DA
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HEG 176007 DU	HEA 176007 DU	HEG 176010 DU	HEA 176010 DU
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HEG 206007 DU	HEA 206007 DU	HEG 206010 DU	HEA 206010 DU
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HEG 236007 DU	HEA 236007 DU	HEG 236010 DU	HEA 236010 DU
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HEG 276007 DU	HEA 276007 DU	HEG 276010 DU	HEA 276010 DU
Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HAG 17607 DA	HAA 17607 DA	HAG 17610 DA	HAA 17610 DA
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HAG 20607 DA	HAA 20607 DA	HAG 20610 DA	HAA 20610 DA
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HAG 23607 DA	HAA 23607 DA	HAG 23610 DA	HAA 23610 DA
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HAG 27607 DA	HAA 27607 DA	HAG 27610 DA	HAA 27610 DA
Profile RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HWG 17607 DA	HWA 17607 DA	HWG 17610 DA	HWA 17610 DA
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HWG 20607 DA	HWA 20607 DA	HWG 20610 DA	HWA 20610 DA
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HWG 23607 DA	HWA 23607 DA	HWG 23610 DA	HWA 23610 DA
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HWG 27607 DA	HWA 27607 DA	HWG 27610 DA	HWA 27610 DA